



FASTER TM / TMT

900 ■ 1050

FASTER™ / TMT

snack machines

- Conception linéaire facile à nettoyer
- Groupe frigorifique slide-in/slide-out à faible consommation et remplacement rapide (breveté)
- Ventilation réfrigération latérale pour une réduction des consommations et des condensats et pour une parfaite homogénéisation des températures (breveté)
- Électronique 32 bits avec USB 2.0 HOST
- Éclairage par LED avec mode économie d'énergie
- Programmation, clonage et fonctions audit par clé USB standard
- Dimensions intérieures augmentées pour la gestion des produits avec encombrement supérieur à la moyenne
 - Distance entre vitre et tiroir augmentée par rapport à la version standard
 - Poche de chute du produit occupant tout le volume disponible.
 - La façade en verre est équipée d'un système d'éclairage par LED intelligent pour mettre en évidence la disponibilité du produit après sa distribution
 - Portillon surdimensionné, renforcé et personnalisable
- Péréquippement pour le kit écran tiroirs et tiroirs avec poussoirs
- Serrure Riella RS1
- Système Easy Click: pour configurer la machine simplement et rapidement sans outils techniques
- Dispositif de restitution des pièces de monnaie anti-vandalisme monté en série

Version TM

- Écran graphique en couleur 480x272 pixels avec possibilité de diaporamas personnalisés et/ou affichage d'informations supplémentaires (par exemple: ingrédients produits et valeurs nutritionnelles)
- Clavier éclairé

Version TMT

- Interface utilisateur interactive avec TABLETTE de 7"
- Connexions WiFi intégrées
- Prééquipement pour connexion par clé internet dongle



Faster TM 750



A - Portillon de prélèvement surdimensionné
B - Clavier éclairé
C - Écran graphique en couleur, 480x272 pixels
D - Interface avec tablette de 7" (TMT)

Caractéristiques		Faster TM / TMT 900	Faster TM / TMT 1050
Dimensions	mm (H x L x P)	1830 x 910 x 790	1830 x 1060 x 790
Encombrement porte ouverte	mm	1660	1810
Nombre standard de tiroirs/max	nr.	6/7	6/7
Température intérieure min	+3°C avec sécurité frigo dans les 3 tiroirs en bas		
Alimentation	V/Hz	230/50	230/50
Puissance nominale frigo	W	450	450
Consommation Eva-Emp 3.0a idle mode	Wh/h	228	228
Poids	Kg	270	340
Système de réfrigération	Compact à compression classe N - Évap. Ventilé - dégivrage cyclique		
Écran LCD graphique en couleur	pixels	480x272 pixel / Tablet 7"	480x272 pixel / Tablet 7"
Protocoles	MDB/BDV/Executive		
Couleur	Noir RAL 9005 et aluminium - Acier inoxydable AISI 304 et aluminium		

Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010
info@fas.it
www.fas.it

