





POWER LIFT

## POWER LIFT

- Conception linéaire facile à nettoyer
- Lift (ascenseur) avec mouvement à un axe et fonction de poche, pour distribution de produits, y compris de grande taille, sans chute
- Portillon prélèvement produit avec ouverture/fermeture automatique (avec sécurité anti-écrasement)
- Hauteur prélèvement produit optimisée : 540 mm
- Groupe frigorifique slide-in/slide-out à faible consommation et remplacement rapide (breveté)
- Ventilation réfrigération latérale pour une réduction des consommations et des condensats et pour une parfaite homogénéisation des températures (breveté)
- Électronique 32 bits avec USB 2.0 HOST
- Éclairage par LED avec mode économie d'énergie
- Programmation, clonage et fonctions audit par clé USB standard
- Écran graphique en couleur 480x272 pixels avec possibilité de diaporamas personnalisés et/ou affichage d'informations supplémentaires (par exemple: ingrédients produits et valeurs nutritionnelles)
- Pééquipement pour le kit écran tiroirs et tiroirs avec pousseurs
- Serrure Rielda RS1
- Système Easy Click: pour configurer la machine simplement et rapidement sans outils techniques
- Clavier éclairé
- Dispositif de restitution des pièces de monnaie anti-vandalisme monté en série













Caractéristiques		Power LIFT 1050
Dimensions mm (H x L x P)	mm	1830 x 1060 x 790
Encombrement porte ouverte	mm	1810
Température intérieure		min +3°C avec sécurité frigo dans les 3 tiroirs en bas
Alimentation	V/Hz	230/50
Puissance nominale frigo	W	450
Poids	Kg	345
Système de réfrigération		Compact à compression classe N - Évap. Ventilé - dégivrage cyclique
Écran	pixels	480 x 272
Protocoles		MDB/ Executive
Couleur		Noir RAL 9005 et aluminium

Les tables EN50597 pour les consommations indicatives des machines, sont disponibles sur demande



Via Lago di Vico, 60 36015 Schio · Vicenza · Italy T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010 info@fas.it www.fas.it





