



900 • 1050

- Distributeur aux hautes caractéristiques anti-vandalisme indiqué pour être installé dans les lieux publics
- Vitre protégée par une épaisseur de polycarbonate de 4 mm
- Porte blindée avec 4 points de fermeture
- Fente à monnaie anti-vandalisme avec reconnaissance de petits corps étrangers
- Rendeur de monnaie motorisé avec fonction de déblocage automatique
- Clavier eclaire protégé par une membrane en Lexan de 5 mm
- 3 tiroirs configurables à 3° avec sécurité frigo
- Poignée articulée en acier pour faciliter l'ouverture de la porte
- Écran graphique en couleur 480x272 pixels avec possibilité de diaporamas personnalisés et/ou affichage d'informations supplémentaires (par exemple: ingrédients produits et valeurs nutritionnelles)
- Éclairage intérieur avec Power LED latérales et supérieures
- Verrouillage Rielda RS1
- Écran de tiroirs standard ou en option selon le modèle
- Cellules photoélectriques réfléchissantes avec diodes supplémentaires
- Électronique 32 bits avec USB 2.0 HOST
- Programmation, clonage et fonctions audit par clé USB standard



Skudo Max GCD 1050



Éclairage intérieur avec power led latérales et supérieures



Trappe de prélèvement des produits renforcée



Fente à monnaies anti-vandalisme



Clavier eclaire protégé par une membrane en Lexan de 5 mm

	Skudo Max GCD	900	Skudo Max GCD 1050
mm (H	1845 x 920 x 8	365	1845 x 1080 x 865
mm	16	660	1810
nbre		6	6
Kg		350	380
V/Hz	230	0/50	230/50
W	4	450	450
C°	+3°C avec sécurité frigo sur les 3 tiroirs du l	oas	+3°C avec sécurité frigo sur les 3 tiroirs du bas
Wh/h	4	228	228
compact à compression classe N - évaporateur ventilé - dégivrage cyclique			
MDB/I	BDV/Executive		
gris			
	mm nbre Kg V/Hz W C° Wh/h compa	mm (H x L x P)  mm  1845 x 920 x 8  mm  10  nbre  Kg  V/Hz  230  W  C° +3°C avec sécurité frigo sur les 3 tiroirs du l  Wh/h  compact à compression classe N - évaporateur ver  MDB/BDV/Executive	mm 1660  nbre 6  Kg 350  V/Hz 230/50  W 450  C° +3°C avec sécurité frigo sur les 3 tiroirs du bas  Wh/h 228  compact à compression classe N - évaporateur ventilé - MDB/BDV/Executive

<sup>\*</sup>Les tables EVA-EMP pour les consommations indicatives des machines, sont disponibles sur demande



Via Lago di Vico, 60 36015 Schio · Vicenza · Italy T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010 info@fas.it www.fas.it





