

SMART
VENDING MACHINE



winning T

WINNING T

- Nouveau design de grand impact
- Large éventail de produits: 8 réceptifs
- Interface utilisateur interactive avec écran tactile de 21,5" IPS (technologie LCD développée pour améliorer l'angle de vision et la reproduction des couleurs) et avec une technologie Android sur Android box
- Connexions WiFi intégrées
- Préréquipement pour connexion par clé internet modem router
- Sérigraphie supérieure et inférieure éclairée à led
- Mouvement des bras pour optimiser la distribution des produits
- Moulin-doseur à lames plates FAS MF1 à hautes performances
- Groupe espresso EBG à hautes performances
- Réglage automatique de la mouture sur café Top (dans la version à double cloche)
- Electrovanne de mélange garantissant des températures différenciées et optimales pour les solubles
- 4 mixeurs hautement performants avec système d'auto-aspiration incorporé
- Porte à 3 points de fermeture et bloc serrure Rieda RS1 programmable
- Porte avec barres anti-casse de série
- Montant latéral modulaire avec rendu monnaie renforcé
- Fonction d'économie d'énergie




Winning T + Faster TMT



Réglage automatique de la mouture sur café Top


Caractéristiques Générales		WINNING T
Hauteur	mm	1830
Largeur	mm	660
Profondeur	mm	730
Encombre porte ouverte	mm	1320
Poids	Kg	151
Alimentation	V / Hz	230 / 50
Puissance nominale	W	1560
Consommation EVA-EMP (idle mode)*	Wh / h	65
Branchement réseau hydrique	Mpa	0,1 / 0,8
Gobelets (166 cc)	n°	780
Spatules	n°	550
Chaudière	cc à pression	650
Protocole	MDB Executive	
Version standard	RAL 9005 et aluminium	

* Les tables EVA-EMP pour les consommations indicatives des machines, sont disponibles sur demande.



E8

- 1 = Sucre (su porta)
- 2 = Thé citron
- 3 = Chocolat
- 4 = Lait
- 5 = Instant
- 6 = Café instant 1
- 7 = Café instant 2
- 8 = Café grains



E8 trémie double

- 1 = Sucre (su porta)
- 2 = Thé citron
- 3 = Café instant
- 4 = Café instant
- 5 = Lait
- 6 = Chocolat
- 7 = Café grains 1 (mouture standard)
- 8 = Café grains 2 (mouture variable)

Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010
info@fas.it
www.fas.it

